

Ausschreibungstext – Breitsteg-Rasterdecke TE15

Bauvorhaben:

Gewerk: Abgehängte Breitsteg-Rasterdecke

Abgehängte Decken

Angebotsabgabe bis: ...

Ausführungsbeginn: ...

Ausführungsende: ...

Angebotssumme netto Euro.....

Mehrwertsteuer 19 % Euro

Angebotssumme gesamt Euro

..... (Ort, Datum) (Stempel/Unterschrift des Bieters)

Geprüfte Angebotssumme

einschließlich Mehrwertsteuer: Euro.....

Pos. 1 ca..... m²

Die HAUFE Deckensysteme GmbH Breitsteg-Rasterdecke, bestehend aus: Vorgefertigten Rasterelementen mit umlaufenden Rahmen zum Einlegen in 15 mm T-Schienen Unterkonstruktion, Formatgröße mm, Rasterteilung (Modul)..... mm, Profilhöhe 38,5 mm, Farbe lt. Standardfarbkarte. Die Rasterelemente mit umlaufendem Rahmen bestehen aus 0,5 mm dicken, einbrennlackierten Aluminiumprofilen, 15 mm breit, Rückseite schutzlackiert.

Lieferant:

HAUFE Deckensysteme GmbH, Zeppelinstr. 2, 74372 Sersheim, Germany

Tel. 07042/33534 Fax 07042/32299

Von der Rohdecke werden die 15mm T-Schienen-Unterkonstruktion im Abstand der gewünschten Größe des Rasterelements abgehängt. Abhängehöhe cm. Zwischen die Haupttrageschienen werden die Querschienen (Formatabstand!) eingehängt. In den entstandenen Deckenrost werden die vorgefertigten Rasterelemente eingehängt. Liefern und montieren.

Material

Montage

Einheitspreise.....

Pos. 2 ca.lfm

Wandanschlüsse mit Randwinkel 20/40 mm aus 0,5 mm dickem Aluminium, einbrennlackiert im Farbton der Breitsteg-Rasterdecke. Liefern und montieren.

Material

Montage

Einheitspreise.....

Pos. 3 ca. m²

Akustikauflage aus 20 mm dicken Mineralwollplatten, Sichtseite mit schwarzem Rieselschutz, die Stöße der Mineralwollplatten sind immer auf den 10 mm breiten Stegen der Rasterdecke zu verlegen. Liefern und montieren.

Material

Montage

Einheitspreise

Alternative zu Pos.3:

Akustikauflage aus 10 mm dickem Akustikfilz B400, aus Naturfaser, schwarz durchgefärbt, riesel- und verrottungsfest, umweltfreundlich, fungizid- und chemikalienbeständig.

Material

Montage

Einheitspreise

Pos. 4 ca.St.

Modulplatten der Fa. HAUFE Deckensysteme für bauseits gestellte Einbauleuchten oder Strahler in der Rasterdecke montieren. (Anschluss der Beleuchtung wird von Elektrofirma vorgenommen). Leuchtaufteilung siehe Leuchtenplan.

Material

Montage

Einheitspreise

Zulage zu Pos. 4

Ausschnitte in Rasterelemente Stück

Montage